



- LEGENDA:
- Kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy znamionowej Qn = 62,3/19,1 kW przy 50/30°C **Uwaga: Moc nominalną kotła ograniczyć elektronicznie do 59 kW** - 1 szt
 - Komin ze stali nierdzewnej izolowany DN 80/140 - L=1,0(poziom) + 11,5 m (wkład kominowy), dwa kolana i rozeta do kanałów murowanych -
 - Włączenie w istniejącą wewnętrzną instalację gazu z rur stalowych DN32
 - Gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów B i C o masie środka gaśniczego równej masie 6 kg oraz koc gaśniczy w futerale typu T-II
 - Kanału typu Z 300x200 mm z blachy stalowej ocynkowanej + 2 x stłaka ze stali nierdzewnej o pow. 2x600 cm2 - w kotłowni montaż do wysokości 0,3 m n.p.p.

UWAGA:

KOTŁOWNIA WYPOSAŻONA JEST W SYSTEM DETEKCJI GAZU WRAZ Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM I SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM - BEZ ZMIAN

<div><div><div><div><div></div><div>Wzrost</div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div></div></div> <div><div><div><div></div><div>Wzrost</div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div><div><div>Wzrost</div><div>Wzrost</div></div></div>

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost